

NOVO

S4M

**NOVI PROGRAM
DOMAĆIH PRATEĆIH PROIZVODA ZA
REPARIRANJE AUTOMOBILA
NA SRPSKOM TRŽIŠTU**



Helios Srbija a.d.
Radovana Grkovića 24
32300 Gornji Milanovac, Srbija
T: +381 32 771 007
E: dekorativa@helios.rs
www.helios.rs

Member of HELIOS.

S4M ANTIGRAVEL

Jednokomponentni premaz na bazi modifikovanog kaučuka za zaštitu pragova i blatobrana od ogrebotina usled dejstva kamenčića.

- Otporan na so, vlagu, ulje i benzin
- Mogućnost nanošenja premaza odmah posle sušenja
- Nijansa: siva, bela, crna
- Usklađen po VOC regulativi (2004/42/II B(e)840) 420). EU granična vrednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)) u obliku koji je spremjan za nanošenje iznosi 840 g/l. VOC ovog proizvoda, spremnog za upotrebu iznosi 420 g/l.
- **Pakovanje:**
S4M ANTIGRAVEL 1 KG (u kartonskoj kutiji 6 x 1 KG)



S4M ANTIKOROZIVNI PRIMER

Jednokomponentni alkidni prajmer koji omogućava dobru antikorozivnu zaštitu metala (karoserije vozila i drugih metalnih delova). Odlikuje ga izuzetno brzo sušenje (20-25 min kod 20 °C).

- Jednostavno nanošenje i brzo sušenje (20-30 min na 20 °C).
- Brušenje nije potrebno.
- Nijansa: siva
- **Pakovanje:**

S4M ANTIKOROZIVNI PRIMER 0,75 KG (u kartonskoj kutiji 6 x 0,75 KG)



S4M 5:1 2K HS PRIMER FILLER

Dvokomponentni akrilni brzosušeći Primer Filler sa dobim antikorozivnim svojstvima. Odlikuju ga i dobra svojstva brušenja. Može se koristiti kao predlak (nanositi kao tanak sloj) ili kao Primer Filler (nanositi u debljem sloju).

- Koristi se u kompletu sa S4M 2K HS UTVRDIVAČ ZA PRIMER FILLER (radna temperatura od +18 °C do +27 °C).
- Zapreminski odnos mešanja: 5:1 (razređivanje 25-30 %)
- Nijansa: siva
- Usklađen po VOC regulativi (2004/42/II B(c)540) 520). EU granična vrednost VOC za ovu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)) u obliku koji je spremjan za nanošenje iznosi 540 g/l. VOC ovog proizvoda spremnog za upotrebu iznosi 530 g/l.
- **Pakovanje:**
S4M 5:1 2K HS PRIMER FILLER 0,75 L (u kartonskoj kutiji 6 x 0,75 L)
S4M 2K HS UTVRDIVAČ ZA PRIMER FILLER 0,15 L (u kartonskoj kutiji 6 x 0,15 L)



S4M 2:1 2K BEZBOJNI LAK

Dvokomponentni akrilni bezbojni lak. Koristi se za popravku vozila pri završnom lakiranju karoserije automobila, kamiona, autobusa i drugih vozila. Odlikuje ga odlično nanošenje, izvrsna vertikalna stabilnost. Nudi dobar i gladak završni sloj sa visokim nivoom sjaja.

- Koristi se u kompletu sa S4M 2K UTVRDIVAČEM ZA BEZBOJNI LAK (radna temperatura od +18 °C do +27 °C).
- Zapreminski odnos mešanja: 2:1 (bez dodatka razredivača). Proizvod je već po dodatku utvrđivača pripremljen za aplikaciju).
- Kratko vreme sušenja
- Visoka završna tvrdoća premaza
- Usklađen po VOC regulativi (2004/42/II B(e)840) 550). EU granična vrednost VOC za ovu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)) u obliku koji je spremjan za nanošenje iznosi 840 g/l. VOC ovog proizvoda spremnog za upotrebu iznosi 550 g/l.

- **Pakovanje:**
S4M 2:1 2K BEZBOJNI LAK AS 1L (u kartonskoj kutiji 6 x 1)
S4M 2:1 2K BEZBOJNI LAK AS 5 L (u kartonskoj kutiji 4 x 5 L)
S4M 2K UTVRDIVAČ ZA BEZBOJNI LAK 0,5 (u kartonskoj kutiji 6 x 0,5 L)
S4M 2K UTVRDIVAČ ZA BEZBOJNI LAK 2,5 (u kartonskoj kutiji 4 x 2,5 L)



S4M UNIVERZALNI RAZREĐIVAČ

Univerzalni razređivač koji se može koristiti za razređivanje brojnih proizvoda, na radnoj temperaturi od +18 °C do +27 °C.

- **Pakovanje:**
S4M UNIVERZALNI RAZREĐIVAČ 1 L (u kartonskoj kutiji 12 x 1 L)

