

НОВИНКА

# S4M

НОВАЯ ПРОГРАММА МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ КУЗОВНОГО АВТОРЕМОНТА



**Хелиос Сербия АО**  
Радована Грковича 24  
32300 Горни Милановац, Сербия  
Т: +381 32 771 007  
Е: info@helios.rs  
www.helios.rs

Группа компаний ХЕЛИОС.



## S4M АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Однокомпонентное покрытие на основе модифицированного каучука предназначается для защиты арок, порогов и нижней части кузова автомобиля от ударов камней. Устойчив к соли, влаге, маслу и бензину.

- Возможно окрашивать сразу после высыхания
- Цвет: серый, белый, чёрный
- Соответствует нормативам по VOC (2004/42 / II B (e) (840) 420). Предельное значение VOC ЕС для этого типа продукта (категория II B (e)) в форме, готовой к применению, составляет 840 г/л. Летучие органические вещества в готовом к использованию продукте составляют 420 г/л.
- **Упаковка:**  
S4M АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 1 КГ (в картонной коробке 6 x 1 КГ)



## S4M АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ

Однокомпонентный алкидный грунт, обеспечивающий хорошую антикоррозионную защиту металлов (кузовов автомобилей и других металлических деталей). Характеризуется чрезвычайно быстрым высыханием (20-25 мин при 20 °C).

- Легко наносится и быстро сохнет (20-30 мин при 20 °C)
- Шлифование не требуется
- Цвет: серый
- **Упаковка:**  
S4M АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ 0,75 КГ (в картонной коробке 6 x 0,75 КГ)



## S4M 5:1 2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

Двухкомпонентный акриловый быстросохнущий грунт-наполнитель с хорошими антикоррозионными свойствами. Хорошо шлифуется. Его можно использовать в качестве как грунта (наносить тонким слоем), так и грунта-наполнителя (наносить более толстыми слоями).

- Используется в комплекте с S4M 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЕМ ДЛЯ ГРУНТА-НАПОЛНИТЕЛЯ (рабочая температура от +18 °C до +27 °C)
- Соотношение объёмов смешивания: 5:1 (разведение 25-30 %)
- Цвет: серый
- Соответствует нормативам VOC (2004/42 / II B (c) (540) 520). Предельное значение VOC ЕС для этого типа продукта (категория II B (c)) в форме, готовой к применению, составляет 540 г/л. Летучие органические вещества в готовом к использованию продукте составляют 530 г/л.
- **Упаковка:**  
S4M 5:1 2K HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 0,75 Л (в картонной коробке 6 x 0,75 Л)  
S4M 2K HS ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ГРУНТА-НАПОЛНИТЕЛЯ 0,15 Л (в картонной коробке 6 x 0,15 Л)



## S4M 2:1 2K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак. Применяется для ремонта автомобилей при финишной окраске кузовов легковых, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств. Отличается отличным нанесением, отличной вертикальной стабильностью. Обеспечивает высокоглянцевое финишное покрытие.

- Используется в комплекте с S4M 2K ОТВЕРДИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА (рабочая температура от +18 °C до +27 °C).
- Соотношение объёмов смешивания: 2:1 (не требует добавления разбавителя. Продукт уже готов к нанесению после добавления отвердителя).
- Короткое время сушки
- Полимеризованное покрытие обладает высокой твердостью
- Соответствует нормативам VOC (2004/42 / II B (e) (840) 550). Предельное значение VOC ЕС для этого типа продукта (категория II B (e)) в форме, готовой к применению, составляет 840 г/л. Летучие органические вещества в готовом к использованию продукте составляют 550 г/л.
- **Упаковка:**  
S4M 2:1 2K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS 1 Л (в картонной коробке 6 x 1 Л)  
S4M 2:1 2K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК AS 5 Л (в картонной коробке 4 x 5 Л)  
S4M 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА 0,5 Л (в картонной коробке 6 x 0,5 Л)  
S4M 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА 2,5 Л (в картонной коробке 4 x 2,5 Л)



## S4M РАЗБАВИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Разбавитель универсальный, применяется для разбавления широкого ассортимента лакокрасочной продукции при рабочей температуре от +18 °C до +27 °C.

- **Упаковка:**  
S4M РАЗБАВИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1 Л (в картонной коробке 12 x 1 Л)

